

Linienlaser hedue L1G

Kreuzlinienlaser mit grünem Laserstrahl für beste Sichtbarkeit im Innenausbau.

Der grüne Laserstrahl ist um ein Vielfaches besser sichtbar als ein roter Laserstrahl. Dadurch vergrößert sich der Arbeitsbereich auf bis zu 30 m ohne Laser-Empfänger. So vereinfacht er Ausricht- und Nivellierarbeiten im Innenbereich und spart ihnen viel Zeit.

Der kompakt und baustellengerecht konstruierte Linienlaser überzeugt mit einer absolut sauberen Linienwiedergabe. Das Gerät ist ganz einfach und intuitiv bedienbar und verfügt trotzdem über viele nützliche Funktionen.

Für Nivellierarbeiten im Sonnenlicht empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines kompatiblen Laser-Empfängers.



Bessere Sichtbarkeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.



Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.



Verbindung aller gängigen Stative und Halterungen mit dem magnetischen Multifunktions-Adapter.

Merkmale

- **Bessere Sichtbarkeit der Laserlinie im Innenbereich durch die grüne Laserdiode.**
- **Schnelle und exakte Selbstnivellierung über das magnetgedämpfte Pendel.**
- **Darstellung von Schrägen durch Abschaltung der Selbstnivellierung.**
- **Getrennte Schaltung der Laserdioden.**
- **Batteriestatusanzeige für einen rechtzeitigen Batteriewechsel.**
- **Arbeiten bei grellem Licht und auf große Distanzen in Verbindung mit Laser-Empfängern.**
- **Vermeidung von Messfehlern durch ein Warnsignal bei Verlassen des Selbstnivellierbereiches.**
- **Eine horizontale Laserlinie für Nivellieraufgaben.**
- **Eine vertikale Laserlinie zum Ausrichten und Fluchten.**
- **Verbindung aller gängigen Stative und Halterungen mit dem magnetischen Multifunktions-Adapter.**
- **360°-Nachführung der Laserlinien mit dem Dreifuß.**



**360°-Nachführung der Laserlinien
mit dem Dreifuss.**



**Vermeidung von Messfehlern
durch ein Warnsignal bei
Verlassen des
Selbstnivellierbereiches.**

**360°-Nachführung der Laserlinien
mit dem Dreifuss.**

Technische Daten

Selbstnivellierbereich horizontal	3°
Selbstnivellierbereich vertikal	3°
Nivelliergenauigkeit	3 mm / 10 m
Arbeitsradius ohne Laser-Empfänger	15
Arbeitsbereich mit Laser-Empfänger	50
Laserklasse	II
Laserdiode	2 x 532 nm
Laserfarbe	grün
Betriebsdauer in Stunden	3
Stativgewinde	5/8" & 1/4"
IP-Schutzklasse	IP54
Garantie / Monate	24
Batterietyp	AA
Anzahl Batterien	3
Arbeitstemperatur	-10°C - +40°C
Gewicht	400 g
EAN	4012589762190

Lieferumfang

- Tasche
- Prüfzeugnis
- Batterien Alkaline
- [Multifunktions-Adapter](#)
- Quickstart
- Ministativ / Adapter
- Zieltafel