

BASEPLEX-Einsatz • Celluloseacetat, rot

3966.040



Produktbeschreibung

Der BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat (Serie 3966) ist mit einer Härte von ca. 68 Shore D ein harter Einsatz. Dieser rote Schlageinsatz ist öl- und fettbeständig und erhältlich in den Größen D25mm bis D50mm.

Produktmerkmale:

- BASEPLEX-Schlageinsatz Celluloseacetat
- Rot
- Hart
- Öl- und fettbeständig
- Erhältlich von Größe D25mm bis D50mm

Werkstoff

Einsatz

- Celluloseacetat, rot
- hart
- öl- und fettbeständig

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen Länge x Breite x Höhe [mm]	■ [g]	GTIN	profic@ss	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
				5.0		
40	30 x 44 x 44	44	4030618304203	AAA905c002	21-04-91-06	3966.040

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 21.01.2025.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.